

Varkaus

PANEL LED PARA APLICAR

SERIE BASIC

220-240V

6W - 12W - 18W - 24W
300 lm / 720 lm / 1260 lm / 1920 lm

LUZ FRÍA
6500K

LUZ CÁLIDA
3000K

- Iluminación sin parpadeos
- Diseño compacto y de fácil instalación
- Brinda luz uniforme y confortable



APTO
INTERIOR
IP20



Clase de aislación:
Clase II

AHORRO
DE ENERGÍA
80%



Frecuencia:
50/60 Hz

ÁNGULO DE
APERTURA
120°



Material: metal
+ difusor plástico

VIDA ÚTIL
15.000



Valor de ICR:
80



No apto para
uso con dimmer



Factor de potencia:
PF>0.5

SERIE PANEL LED CUADRADO PARA APLICAR LÍNEA BASIC

MODELO	POTENCIA	TEMP. COLOR	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
PNLE-AC-6W-865	6W	6500K	300 lm	110x110x27 mm
PNLE-AC-6W-830	6W	3000K	300 lm	110x110x27 mm
PNLE-AC-12W-865	12W	6500K	720 lm	160x160x27 mm
PNLE-AC-12W-830	12W	3000K	720 lm	160x160x27 mm
PNLE-AC-18W-865	18W	6500K	1260 lm	210x210x27 mm
PNLE-AC-18W-830	18W	3000K	1260 lm	210x210x27 mm
PNLE-AC-24W-865	24W	6500K	1920 lm	286x286x27 mm
PNLE-AC-24W-830	24W	3000K	1920 lm	286x286x27 mm

SERIE PANEL LED REDONDO PARA APLICAR LÍNEA BASIC

MODELO	POTENCIA	TEMP. COLOR	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
PNLE-AR-6W-865	6W	6500K	300 lm	Ø112x27 mm
PNLE-AR-6W-830	6W	3000K	300 lm	Ø112x27 mm
PNLE-AR-12W-865	12W	6500K	720 lm	Ø160x27 mm
PNLE-AR-12W-830	12W	3000K	720 lm	Ø160x27 mm
PNLE-AR-18W-865	18W	6500K	1260 lm	Ø210x27 mm
PNLE-AR-18W-830	18W	3000K	1260 lm	Ø210x27 mm
PNLE-AR-24W-865	24W	6500K	1920 lm	Ø288x27 mm
PNLE-AR-24W-830	24W	3000K	1920 lm	Ø288x27 mm



Garantía por 1 año por defectos de fabricación. Conserve la factura de compra.

Vida útil de 15.000h teniendo en cuenta condiciones eléctricas estables y un uso diario promedio estándar.

Escaneá el QR y contactanos por WhatsApp

info@varkaus.com.ar
varkaus.com.ar

f @ varkaus.org

