

Varkaus

PANEL LED PARA EMBUTIR

SERIE BASIC

6W - 12W - 18W - 24W
300 lm / 720 lm / 1260 lm / 1920 lm

LUZ FRÍA
6500K

LUZ CÁLIDA
3000K

- Iluminación sin parpadeos
- Diseño compacto y de fácil instalación
- Brinda luz uniforme y confortable



APTO
INTERIOR
IP20



Clase de aislación:
Clase II

AHORRO
DE ENERGÍA
80%



Frecuencia:
50/60 Hz

ÁNGULO DE
APERTURA
120°



Material: metal
+ difusor plástico

VIDA ÚTIL
15.000



Valor de ICR:
80



No apto para
uso con dimmer



Factor de potencia:
PF>0.5

SERIE PANEL LED CUADRADO PARA EMBUTIR LÍNEA BASIC

MODELO	POTENCIA	TEMP. COLOR	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
PNLE-EC-6W-865	6W	6500K	300 lm	120x120X23 mm
PNLE-EC-6W-830	6W	3000K	300 lm	120x120X23 mm
PNLE-EC-12W-865	12W	6500K	720 lm	168x168X23 mm
PNLE-EC-12W-830	12W	3000K	720 lm	168x168X23 mm
PNLE-EC-18W-865	18W	6500K	1260 lm	210x210X23 mm
PNLE-EC-18W-830	18W	3000K	1260 lm	210x210X23 mm
PNLE-EC-24W-865	24W	6500K	1920 lm	280X280X23 mm
PNLE-EC-24W-830	24W	3000K	1920 lm	280X280X23 mm

SERIE PANEL LED REDONDO PARA EMBUTIR LÍNEA BASIC

MODELO	POTENCIA	TEMP. COLOR	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
PNLE-ER-6W-865	6W	6500K	300 lm	Ø120X23 mm
PNLE-ER-6W-830	6W	3000K	300 lm	Ø120X23 mm
PNLE-ER-12W-865	12W	6500K	720 lm	Ø168x23 mm
PNLE-ER-12W-830	12W	3000K	720 lm	Ø168x23 mm
PNLE-ER-18W-865	18W	6500K	1260 lm	Ø220x23 mm
PNLE-ER-18W-830	18W	3000K	1260 lm	Ø220x23 mm
PNLE-ER-24W-865	24W	6500K	1920 lm	Ø280x23 mm
PNLE-ER-24W-830	24W	3000K	1920 lm	Ø280x23 mm



Garantía por 1 año por defectos de fabricación. Conserve la factura de compra.

Vida útil de 15.000h teniendo en cuenta condiciones eléctricas estables y un uso diario promedio estándar.

Escaneá el QR y contactanos por WhatsApp

info@varkaus.com.ar
varkaus.com.ar

f @ varkaus.org

