

varkaus

PRECINTOS

BLANCO

NEGRO

Temperatura mínima de instalación:	-10°C
Temperatura mínima de trabajo:	-40°
Temperatura máxima de trabajo:	+85°C
Temperatura máxima soportada:	+110°C
Inflamabilidad:	UL94 V-2
Uso:	interior/exterior
Material:	poliamida 6.6



Resiste
rayos UV



Uso interior
y exterior



Garantía
1 AÑO



Base portaprecinto
adhesiva



TEMPERATURA DE TRABAJO
-40°C / +85°C

100 unidades

SERIE PRECINTOS

MODELO	DIMENSIONES	DIÁMETRO MAX. DE SUJECIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
VKS-CT10025	100x2,5 mm	22 mm	8 kgf
VKS-CT15036	150x3,6 mm	35 mm	18 kgf
VKS-CT20048	200x4,8 mm	53 mm	23 kgf
VKS-CT25048	250x4,8 mm	65 mm	23 kgf
VKS-CT30048	300x4,8 mm	86 mm	23 kgf
VKS-CT35048	350x4,8 mm	90 mm	23 kgf
VKS-CT40048	400x4,8 mm	108 mm	23 kgf

MODELO	DIMENSIONES	DIÁMETRO MAX. DE SUJECIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
VKS-CT45048	450x4,8 mm	130 mm	23 kgf
VKS-CT50048	500x4,8 mm	150 mm	23 kgf

SERIE BASE PORTAPRECINTOS

MODELO	DIMENSIONES
VKS-ATM19	19x19x4,8 mm
VKS-ATM28	28x28x4,8 mm



Escaneá el QR y contactanos
por WhatsApp
info@varkaus.com.ar
varkaus.com.ar
[f](https://www.facebook.com/varkaus) [i](https://www.instagram.com/varkaus) varkaus.org

