

varkaus

PROYECTOR LED SOLAR



ENCIENDE
CUANDO
OSCURECE

SE APAGA
CUANDO
AMANESCE



100W – 200W – 300W – 400W
900 lm / 1800 lm / 2700 lm / 3200 lm



Incluye control remoto

Permite controlar todas
las funciones fácilmente.
Incluye 2 pilas AAA.



**3m de cable
de reflector
a panel**



**8 horas de
funcionamiento
continuo**



**Funciona con
energía solar**



**Sin ruidos
ni parpadeos**



**Encendido
Instantáneo**



**25.000 HS
DE VIDA ÚTIL**



200°



Grado
IP65



Garantía
1 AÑO

**LUZ
CÁLIDA**



**LUZ
FRÍA**



Autonomía inteligente

Duración adaptable según modo de uso:

Modo 3 hs: 1 h al 100% – 2 hs al 40%

Modo 5 hs: 1 h al 100% – 1 h al 60% – 3 hs al 40%

Modo 8 hs: 1 h al 100% – 1 h al 60% – 6 hs al 40%

SERIE PROYECTOR LED SOLAR

MODELO	POTENCIA	BATERÍA	PANEL SOLAR	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TAMAÑO PANEL
SOLAR-PR-100W-830	100W	3,2V – 6Ah	Monocristalino DC 5V 8W	900 lm	234x72x196 mm	205X300X16 mm
SOLAR-PR-100W-865	100W	3,2V – 6Ah	Monocristalino DC 5V 8W	900 lm	234x72x196 mm	205X300X16 mm
SOLAR-PR-200W-865	200W	3,2V – 10Ah	Monocristalino DC 5V 12W	1800 lm	260x80x218 mm	235x350x16 mm
SOLAR-PR-300W-865	300W	3,2V – 15Ah	Monocristalino DC 5V 18W	2700 lm	308x95x265 mm	280x390x16 mm
SOLAR-PR-400W-865	400W	3,2V – 15Ah	Monocristalino DC 5V 22W	3200 lm	356x100x285 mm	360x390x16 mm



Garantía por 1 año por defectos de
fabricación. Conserve la factura de compra.

Vida útil de 25.000h teniendo en cuenta
condiciones eléctricas estables y un uso
diario promedio estándar.

Escaneá el QR y contactanos
por WhatsApp

info@varkaus.com.ar
varkaus.com.ar

f @ varkaus.org

